

## **ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA**

1. Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego [Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 18.05.2004 r.].
2. Przy wycenie szczegółowej, ceny materiałów budowlanych, wartości stawek maszyno-godziny i sprzętu budowlanego oraz robocizny, przyjęto na podstawie cen rynkowych kształtujących się na terenie Stoczka Łukowskiego i okolic w III kwartale 2020 r.
3. Podstawa kalkulacji uproszczonej i szczegółowej robót budowlanych: katalogi – KNR, KNNR, oraz wycena indywidualna-kalkulacja własna.  
Przy wycenie ofertowej należy sprawdzić poszczególne pozycje przedmiaru z dokumentacją projektową i ewentualnie uszczegółowić lub skorygować, zwracając się przed złożeniem oferty do Inwestora w celu otrzymania wyjaśnień.

Wskaźniki narzutów przy wycenie ustalono w wysokości:

- a) koszty pośrednie liczone od R i S – 55 %,
- b) zysk liczony od  $(R + K_p(R), M, S + K_p(S))$  – 5%.